

2. Aufgabe: Grundlagen

Schreiben Sie ein Hauptprogramm, das eine Schleife enthält und so lange reelle Werte in die Variable x von der Konsole einliest, bis der Wert 0 eingegeben wird. Bestimmen Sie innerhalb der Schleife mit diesem Wert den Funktionswert der Funktion $y = x^2 + 2/x + 3$ und geben Sie diesen reellen Wert auf die Konsole aus. Schreiben Sie das Programm so, dass für den Funktionswert immer definierte Werte berechnet werden (Hinweis: $25 / 0$ ist z.B. nicht definiert). (20P)

3. Aufgabe: Variablen

a) Was versteht man unter einer Variablendeklaration im Unterschied zu einer Variablendefinition?: (4 P)

b) Bestimmen Sie den Wert der nachfolgenden Variablen: (6 P)

- `int x = 13 / 2;` x == _____

- `double d = 12.67;`
`int x = d;` x == _____

- `double d = 12.37 ;`
`int x = (int)(d + 0.5);` x == _____

4. Aufgabe: Funktionen

a) Schreiben Sie eine Funktion, die zwei reelle Parameter a und b besitzt und in der die dritte binomische Formel als Ergebnis berechnet wird. (8 P)
(zur Erinnerung: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$):

b) Wie nennt man die oben verwendete Parameterübergabe, wenn nur der Wert des Parameters verwendet wird? (1 P):

c) Wie nennt man eine Parameterübergabe, wenn die Variable selbst übergeben wird? (1 P):

3 d) Schreiben Sie eine kleine Funktion, bei der die Parameterübergabe nach dem Schema in Aufgabenteil c) durchgeführt wird und dabei die verwendete Variable im Funktionsrumpf geändert wird. Geben Sie anschließend ein Programmfragment an, bei dem die von Ihnen definierte Funktion aufgerufen wird (d.h. eine Anweisung reicht und bitte kein Hauptprogramm oder irgendwelche Ausgaben schreiben!). (5 P)

e) Aus welchen Teilen besteht ein Funktionskopf und wie ist er aufgebaut bzw. gibt es Besonderheiten? (10 P)

5. Aufgabe: Array/Feld, Indizierung, Zeichenketten

a) Gegeben sind zwei Zeichenketten `char* acString1` und `char* acString2`. Beide Zeichenketten schließen mit einer 0 als Kennzeichnung für das Ende der Zeichenkette. Schreiben Sie eine Funktion `compareLen`, die bestimmt, welche Zeichenkette länger ist. Dabei ist `compareLen == 1`, wenn `acString1` länger ist als `acString2`, 0 bei gleicher Länge und -1 wenn `acString1` kürzer ist als `acString2` (Hinweis: Machen Sie sich das Leben leicht und schreiben Sie zunächst eine Funktion `strlen`, die die Länge der Zeichenkette bestimmt). (10 P)

```
int compareLen(char* acString1, char* acString2)
{

}

}
```

4b) Schreiben Sie ein Programmfragment, das ein dynamisches Feld der Länge 30 vom Typ char anlegt und initialisieren Sie jedes Feldelement in einer passenden Schleife mit 0. Geben Sie anschließend das Feld wieder frei. Verwenden Sie für die Feldlänge 30 eine geeignete Konstante, die Sie immer dann verwenden, wenn Sie auf die Feldlänge zurückgreifen wollen: (8 P)

6. Aufgabe: Algorithmus

Was berechnen die nachfolgenden Funktionen unknown1 und unknown2 bzw. wann liefert unknown2 den Wert true und wann den Wert false?

Bitte beschreiben Sie die Funktionsweise möglichst abstrakt. (15 P)

Hinweis: Testen Sie den Algorithmus anhand des gegebenen Hauptprogramms und beobachten Sie die Variablenwerte. Welche Zahlenmenge könnte hier eine Rolle spielen, die in C/C++ nicht als Datentyp existiert?

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Tupel
{
    int    miVar1;
    int    miVar2;
};

void printTupel(Tupel sInParam)
{
    cout << "Tupel: " << sInParam.miVar1 << " / " << sInParam.miVar2 << endl
         << "Wert: " << (double)sInParam.miVar1 / (double)sInParam.miVar2 << endl;
}
```

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite -
- Lösen Sie die Aufgaben bitte auf dem Blatt -

```
void unknown1(Tupel& sInParam, int iInFaktor)
{
    sInParam.miVar1 *= iInFaktor;
    sInParam.miVar2 *= iInFaktor;
}

bool unknown2(Tupel sInParam1, Tupel sInParam2)
{
    int iFaktor1 = sInParam1.miVar2;
    int iFaktor2 = sInParam2.miVar2;
    unknown1(sInParam1, iFaktor2);
    unknown1(sInParam2, iFaktor1);

    return sInParam1.miVar1 < sInParam2.miVar1;
}

void main()
{
    Tupel sVar1;
    sVar1.miVar1 = 10;
    sVar1.miVar2 = 4;

    Tupel sVar2;
    sVar2.miVar1 = 15;
    sVar2.miVar2 = 2;

    bool bResult = unknown2(sVar1, sVar2);
}
```